15.0. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STUDNI INSPEKCYJNYCH DN425 PE

Nr studni	Rt - rzędna terenu [m.n.p.m]	R1 - rzędna odpływu [m.n.p.m]	R2 - rzędna dopływu [m.n.p.m]	D1/D2 - średnica odpływu/dopływu [m]	R3/R4 - rzędna dopływu [m.n.p.m]	D3/D4 - średnica dopływu [m]	Hs - wysokość studni [m]	Wymiary elementów studni [m]			typ rur	typ kinety	schemat studni
								H1 [m]	H2 [m]	H3 [m]	[mm]		
S2	105,90	104,04	104,04	0,20/- - -	- - - /104,04	- - - /0,16	1,86	0,30	1,46	0,10	2000	dopływ L+P - typ X	

Łączna ilość studni DN425mm PE - 1 sztuk

Ilość kinet typ I - przelot	0
Ilość kinet typ II - dopływ lewy + prawy	1
Ilość kinet typ III - dopływ prawy	0
Ilość kinet typ IV - dopływ lewy	0

ilość rur karbowanych H=2000mm	1
ilość rur karbowanych H=6000mm	0
ilość rur teleskopowych z uszczelką	1
Właz żeliwny typu ciężkiego klasa D400	1

UWAGA: Należy stosować kinety z nastawnymi kielichami