





# rzut pietra

**LEGENDA:**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
|  | elementy projektowane      |
|  | ścianny istniejące         |
|  | elementy aranżacji wnętrza |
|  | elementy konserwacji       |

# POSADZKI

## CERAMIKA

[illegible]

**gres - pomieszczenie socjalne**  
kolor szary  
płytki nieszlifowane o powierzu-  
naturalnej/niepolerowanej,  
w 1-szej kategorii gatunkowej,  
format: 60x60cm;  
fuga: szerokość 2mm, w kolorze  
antyśliskowym R12,  
nasiąkliwość  $\leq 5\%$ ;  
wytrzymałość na zginanie  $\geq 30\%$   
odporność na ścieranie węgla  
cokół,  $h=10$ cm, w kolorze płytki  
klej ceramit C117

wyłewka betonowa – klatka schodowa  
grub. 5-6cm.  
Szlachta z betonu klasy min. C-16/20  
zbrojona siatką z prętów Ø 8mm,  
oka 12x12cm. Szlachtę zbyłatować ci  
instalacji paskami gabki polistyrenowe  
Szlachta zbyłatować (dopuszcza się  
maksymalnie 4x4m oraz w linii drzwi  
ścianach.  
Szlachta zatarta na gładko.  
antyposłizgowe R12,

posadzki betonowa polerowana, utwardzana powierzchnią lub  
samorówną z gipsowej wylewki samopoziomującej lub  
samorówną, cienkowarstwową.  
grubość warstwy wierzchniej 8-15mm,  
kruszywo: drobne  
kolor: ciemno-szary, antracytowym o nierównym  
zabarwieniu.  
Powierzchnia utwardzana z zastosowaniem impregnatów  
krzemianowo-oliwowych, polerowana do pełnego połyku.

Wytwórca wykonca na zagwarantowany podłożu, z podkładem zwarstwy szerszej niż uzyskana wyrzynalności min. 20MPa samej gamy produkcyj. Układanie i polerowanie ściśle zgodnie z wytycznymi producenta systemu, musi być wykonane przez osoby certyfikowane przez producenta posaż. Wszystkie elementy systemu powinny pochodzić jednego producenta. Przykładowy system: BAUTECH X-Flor oraz BAUTECH Bauflor Enduro

## POSADZKI -E

bruk drewnlany

Wysokość (h)  $\pm 1 = 80$   
Szerokość (s)  $\pm 1 = 40$   
Długość (L)  $\pm 1 = 40$   
4-trostronnie heblowane  
materiał: modrzew,  
wilgotność 9-10% ( $\pm 2$ )  
Szerokość szel: do  
Klocki należy układać do  
podłżne fugi,  
cyklinowany.  
lakierowanie 3-krotne la  
na ścieranie i zarysowa  
antypoślizgowym - spe  
według normy DIN 180

[illegible]

paliniet  
drevno: modrzew,

drevno: modrzew,

układanie na kleju  
lakierowanie 3-krotnie lakierem do parkietów, o  
wysokiej odporności na ścieranie i zarysowania,  
antypoślizgowym - spełniającym warunki  
współczynnika śliskości według normy DIN 18032  
Listwa przypodłogowa, h=10cm  
klej parkiet 5 10 15

