# rzut parteru

LEGENDA:

- elementy projektowane
- ściany istniejące
- elementy aranżacji wnętrza
- elementy konserwacji




## POSADZKI

### CERAMIKA

**gres - pomieszczenia ekspozycji i wykładowe**

kolor: szary
płytki nieszkliwione o powierzchni naturalnej/niepolerowanej/
w I-szej kategorii gatunkowej,
Format, 60x60cm,
fuga:szerokości 2mm, w kolorze płytki,
fugi powinny się zgrywać
powierzchni płytki naturalnej/niepolerowanej,
nasiąkliwość ≤ 0,5%;
wytrzymałość na zginanie ≥ 35N/mm2;
odporność na ścieranie wgłębne max 175 mm3,
wodoodporne,
antypoślizgowe (klasa min. R10),
cokół, h=10cm, w kolorze płytki,
klej ceresit CT17

**gres - pomieszczenie socjalne**

kolor szary
płytki nieszkliwione o powierzchni naturalnej/niepolerowanej/,
w I-szej kategorii gatunkowej,
format: 60x60cm;
fuga:szerokości 2mm, w kolorze płytki,
fugi powinny się zgrywać
antypoślizgowe R12,
nasiąkliwość ≤ 0,5%;
wytrzymałość na zginanie ≥ 35N/mm2;
odporność na ścieranie wgłębne max 175 mm3
cokół, h=10cm, w kolorze płytki,
klej ceresit CT17

**wylewka betonowa - klatka schodowa**

grub. 5-6cm.
Szlichta z betonu klasy min. C-16/20, zbrojoną siatką z prętów Ø 6mm, oka 12x12cm. Szlichtę zdylatować od ścian i przebić instalacji paskami gąbki polistyrenowej grub 15mm. szlichtę zdylatować (dopuszcza się frezowanie) na pola maksymalnie 4x4m oraz w linii drzwi w istniejących ścianach.
Szlichta zatarta na gładko.
antypoślizgowe R12,

**lastryko**

posadzki betonowa polerowana,utwardzana powierzchniowo. Posadzka z gotowej wylewki samopoziomującej lub samorozlewnej, cienkowarstwowej,
grubości warstwy wierzchniej 8-15mm,
kruszywo: drobne
kolor: ciemno-szarym, antracytowym o nieregularnym zabarwieniu.
Powierzchnia utwardzana z zastosowaniem impregnatów krzemianowo-litowych, polerowana do pełnego połysku.
antypoślizgowe R12,
UWAGA:
Wylewkę wykonać na zagruntowanym podłożu, z podkładem zwarstwy szczepnej dla uzyskania wytrzymałości min. 2MPa z tej samej gamy produktów. Układanie i polerowanie ściśle zgodnie z wytycznymi producenta systemu, musi być wykonane przez osoby certyfikowane przez producenta posadzki. Wszystkie elementy systemu powinny pochodzić jednego producenta. Przykładowy system: BAUTECH X-Floor oraz BAUTECH Baufloor Enduro

### POSADZKI -DREWO

**bruk drewniany**

Wysokość (h) ±1 = 80
Szerokość(b) ±1 = 40
Długość (L) ±1 = 40
4-terostronnie heblowane,
materiał: modrzew,
wilgotność 9-10% (±2%),
Szerokość szczelin: do 1mm.,
Klocki należy układać długimi wiązkami tworząc prostolinijne podłużne fugi,
cyklinowany,
lakierowanie 3-krotne lakierem syntetycznym, o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowania,
antypoślizgowym - spełniającym warunki współczynnika śliskości według normy DIN 18032,

UWAGA
Pojedyncze klocki bruku drewnianego muszą być wykonane ze zdrowego drewna z dużego pnia, z którego pozyskuje się więcej ostro krawędziowej kantówki" lub z bali bez kwr-dzieli, czterostronnie heblowane i sztucznie suszone. Zdrowe, mocno wrośnięte sęki, niezmaczące pęknięcia suszenia, a także różnice kolorów, które nie mają wpływu na użytkowanie są bez znaczenia. W klockach z dębu dopuszcza się w niewielkim zakresie zdrowy biel, w klockach z sosny lekką siniznę. Niewielki zakres bieli w dębie i siniżny w sośnie może znaczyć klocek w maksy-malnie 5%, zaś na całej powierzchni 3%. Rustykalne wrażenie, jaki wywiera cała powierzchnia, nie może być zmienione poprzez tzw. „plakaty" w posadzce, spowodowane ułożonymi obok siebie klockami o innym odcieniu kolorystycznym.

**parkiet**

drewno: modrzew,
gr. 15mm
układany na kleju
lakierowanie 3-krotne lakierem do parkietów, o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowania, antypoślizgowym - spełniającym warunki współczynnika śliskości według normy DIN 18032,
Listwa przypodłogowa, h=10cm
klej parkiet 5 10 15


PRACOWNIA KONSERWACJI I REWALORYZACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
ul. Wilcza 42 lok. 14, 00-678 Warszawa
tel. 22 622 27 92
info@renova.waw.pl


INWESTYCJA
adaptacja budynku Austerii na Centrum integracji społeczno - kulturalnej

ADRES
RASZYN, Al. Krakowska 1
działka nr 1043 obręb 142106_2.0013

INWESTOR
Gmina Raszyn
ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

PROJEKT / ELEMENT PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK
rzut parteru
aranżacja


PROJEKTANT:
arch. Bogdan Słomski nr. upr. Wa-191/92
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY:
arch. Piotr Kuś nr. upr. MA/057/14
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń


| DATA | SKALA | REWIZJA | NR RYS. |
|---|---|---|---|
| 20.08.2019 | 1:50 | R08 | AW008 |